

Déclaration des Performances

N° 01 / 4A06-4E06 / 17

CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT-TYPE: Tuiles et accessoires céramique

- Tuiles à emboîtement en terre cuite:
 - Tuiles Lógica Lusa Natural, Lógica Lusa Engobe Cobertura Total, Lógica Lusa Palha
 - Tuiles Lógica Marselha Natural, Lógica Marselha Engobe Couverture Totale, Lógica Marselha Palha
 - Tuiles Lógica Plana Natural, Lógica Plana Engobe Couverture Totale, Lógica Plana Palha
 - Tuiles Lógica Onda Natural, Lógica Onda Engobe Couverture Total
 - TelhaSol 12
 - TelhaSol 10
 - TelhaSol 10 Super
 - TelhaSol Piemontesa
 - Telha Marselha MG
 - Telha Lusa MG
- Accessoires coordonnés en terre cuite:
 - Demi tuile, tuile double, tuile de ventilation, tuile à douille, tuile sortie fummés, tuile sablière, tuile chemin de marche, tuile chemin de marche et chatière.
- Accessoires non coordonnés en terre cuite:
 - Faîtière, faîtière 45° droite, faîtière 45° gauche, rencontre 3 directions F, Rencontre 3 directions M/F, rencontre 4 directions, rencontre T, rencontré 3 directions de rive, fronton, Closoir, rive droite, rive gauche, rive angulaire, about d'arétier, about d'arétier 45° droite, about d'arétier 45° gauche, coin d'égout, sablière canal, sablière faîtière, tuile sablière pour angle extérieur, tuile sablière pour angle intérieur, module de coupe de faîtière, faîtière final pente, faîtière final, fronton sortie fummés, fronton de rive angulaire, fronton de rive.

USAGE PRÉVU:

Matériaux destinés aux couvertures de toiture et aux bardages de bâtiments.

FABRICANT:

CT – COBERT TELHAS, S.A.
 EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
 2565-594 Outeiro da Cabeça (Torres Vedras) - PORTUGAL

SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: SISTÈME N° 4

NORME HARMONISÉE: EN 1304:2013

PERFORMANCES DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUES ESENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE	
Résistance mécanique à la rupture par flexion	Conforme (Cette caractéristique ne s'applique pas aux accessoires)	EN 1304:2013	
Comportement au feu extérieur	Classe A (sans contribution au feu)		
Réaction au feu	Classe A1		
Imperméabilité	Catégorie 1 Méthode essai 2		Conforme
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Fiche technique ± 2 %		Conforme
Durabilité	Tuile Lógica et accessoires: Niveau 1 (≥ 150 cycles) Telhasol, Telha MG et accessoires: Niveau 2 (≥ 90 cycles)		Conforme
Émission de substances dangereuses	NPD		

Les prestations du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

La déclaration des performances est disponible sur www.tuilecobert.com, conformément à l'article 7°, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Outeiro da Cabeça, 09 Octobre 2017



Ana Bernardes
 Qualité Responsable